

Φ400 红黄绿箭头三合一单元单元

型号:FX400-3-15-2A



产品特点	产品图片
« 功耗低 « 结构新颖，外形美观 « 视角大 « 寿命长 « 多重密封、防水 « 独特的光学系统，色度均匀 « 可视距离远 « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	
技术参数	接线图
« 红箭头: 117 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: 630±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤13W. « 黄箭头: 117 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: 590±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤13W « 绿箭头: 117 个 LED, 单颗亮度: 4000~5600, 波长: 505±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤13W. « 环境温度: -40℃~+80℃ « 工作电压: AC185V-265V 60HZ/50HZ « 灯箱外壳材料: PC « 灯组尺寸(mm): 460x460x140 « IP 等级: IP53 « 可视距离≥300m	棕色线: 公共 红色线: 红灯 黄色线: 黄灯 蓝色线: 绿灯


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m³)	Qty./20'FCL (set)	Qty./40'FCL (set)
FX400-3-15-2A	0.62*0.57*0.21	1			K 二 K	0.07		

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	装饰板	M4×10 大盘头自攻螺丝	M4×8 自带垫片螺杆、螺母	说明书	合格证
数量	1	2	1	4	8	8	1	1

安装尺寸



路口效果图

