

Φ400 黄闪加右斜箭头二单元

型号:SG400-3-25-1A



产品特点	产品图片
« 功耗低 « 结构新颖，外形美观 « 视角大 « 寿命长 « 多重密封、防水 « 独特的光学系统，色度均匀 « 可视距离远 « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	
技术参数	接线图
« 黄闪灯: 170 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: 590±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤10W。 « 绿箭头: 117 个 LED, 单颗亮度: 4000~5600, 波长: 505±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤15W。 « 环境温度: -40℃~+80℃ « 工作电压: AC185V-265V 60HZ/50HZ « 灯箱外壳材料: 铝壳 « 灯组尺寸(mm): 1530x590x150 « IP 等级: IP53 « 可视距离≥300m	黑色线: 公共 黄色线: 黄灯 绿色线: 绿灯

产品包装						
型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m³)
SG400-3-25-1A	1.10*0.57*0.21	1	11.5	13.8	K 二 K	0.13

装箱清单							
名称	灯具	L 形支架	遮沿板	抱环	M3×6 自带垫片螺杆	说明书	合格证
数量	1	2	2	2	8	1	1

