

Φ300 左红直红箭头黄满盘左绿直绿箭头五单元

型号:JD300-3-55-2B



产品特点	产品图片
« 功耗低 « 结构新颖，外形美观 « 视角大 « 寿命长 « 多重密封、防水 « 独特的光学系统，色度均匀 « 可视距离远 « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	
技术参数	接线图
« 红箭头：90 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W。 « 黄满盘：168 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W « 绿箭头：69 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W。 « 环境温度：-40℃~+80℃ « 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ « 灯箱外壳材料：PC « 灯组尺寸(mm)：1999x588x180 « IP 等级：IP53 « 可视距离≥300m	黑色线：公共 红色线：红灯 黄色线：黄灯 绿色线：绿灯

产品包装								
型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积(m³)	Qty./20'FCL (set)	Qty./40'FCL (set)
JD300-3-55-2B	1.90*0.40*0.29	1			K 三 K	0.22		

装箱清单								
名称	灯具	L 形支架	遮沿板	装饰板	M4×10 大盘头自攻螺丝	M4×8 自带垫片螺杆、螺母	说明书	合格证
数量	1	2	5	4	40	4	1	1

